

T 3 Serie • Series

Polytetrafluorethylen (PTFE)

Messingbeschichteter Stahldraht
High-tensile steelwire

Stahldraht verzinkt
Braid steelwire



Artikel Nr. Artideref	Größe Size	Innen-Ø Inner-Ø mm inch	Außen-Ø Outer-Ø mm inch	Biegeradius ³⁾ Bend Radius ³⁾ mm inch	Arbeitsdruck ²⁾ Working Pressure ²⁾ bar psi	Platzdruck Burst Pressure bar psi	Gewicht Weight kg/100m	Produktionslänge ⁴⁾ Product Length ⁴⁾ m
▶ T3-06	4	6,2 0,24	11,2 0,44	60 2,36	500 7250	2000 29000	26,2	400
▶ T3-08	5	8,0 0,31	13,4 0,53	85 3,35	475 6900	1900 27550	34,5	300
▶ T3-10	6	10,0 0,39	15,7 0,62	110 4,33	475 6900	1900 27550	44,2	300
▶ T3-13	8	12,2 0,48	18,8 0,74	150 5,91	450 6550	1800 26100	60,0	300
▶ T3-16	10	15,1 0,59	21,6 0,85	175 6,89	400 5800	1600 23200	70,0	250
▶ T3-20	12	20,2 0,79	27,8 1,09	200 7,87	300 4350	1200 17400	105,5	150
▶ T3-25	16	24,2 0,95	31,7 1,25	240 9,45	275 3990	1100 15950	120,5	150

1), 2), 3), 4) Siehe Seite 36 / See page 36.
 Temperaturbeständigkeit : • **temperature resistant** : -70°C bis • to 200°C.

Auf Anfrage:
 Auch mit grauer Polyurethan
 Oberdecke erhältlich.
 Temperaturbeständigkeit:
 -40°C bis +100°C.

On request:
 Also available with grey
 Polyurethane outer cover.
 Temperature range:
 -40°C to +100°C.



Konstruktionsänderungen vorbehalten.
 Stand 09/2015.
 Subject to change.
 Printed 09/2015.